



BASENY FOLIOWANE I PREFABRYKOWANE - DYSZE ZE STALI NIERDZEWNEJ
Nasadka przejściowa

Gwintowana zewnętrznie na 1 1/2", wykonana ze stali nierdzewnej AISI-316. Ma zastosowanie zarówno w basenach betonowych jak i prefabrykowanych. Przepływ wody może być regulowany za pomocą śrubki umiejscowionej w centralnym punkcie dyszy. Do instalacji dyszy 16331.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
26171 	53,04	0.2	0.001


Dysza napływowa


Wykonana ze stali nierdzewnej AISI-316. Kulka nastawna ma średnicę 20 mm. Może być zainstalowana w przepusty murowe 00344, 00345 oraz niezależnie - w połączeniu z nasadką przejściową 26171. Dostarczana z uszczelkami i śrubami.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
16331 	51,70	0.3	0.001



Dysza napływowa z regulacją przepływu

Gwint zewnętrzny 2". Wykonana ze stali nierdzewnej AISI-316. Ma zastosowanie zarówno dla basenów betonowych jak i prefabrykowanych. Przepływ wody może być regulowany za pomocą śrubki umiejscowionej w centralnym punkcie dyszy. Zalecany maksymalny przepływ: 14 m³/h.

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
15839 	173,32	0.9	0.002


Dysza ssąca - punkt odkurzacza

Wykonana ze stali nierdzewnej AISI-316. Dostarczana z uszczelkami, kotnierzem i śrubami do mocowania. Gwintowana zewnętrznie na 1 1/2".

Kod	Cena EUR	Waga kg	Objętość m ³
16330 	99,64	0.5	0.001

